

PROGRAMADORES DE DESESCARCHE BIGATTI

- Se utiliza para el desescarche automático de aparatos frigoríficos industriales, mostradores o bien vitrinas frigoríficas comerciales.
- Elevado poder de interrupción de los contactos.
- Protección de los cables según normas CEI 23-11.
- Aprobación ENEC-03.

DATOS TECNICOS

- Tensión de alimentación 220/240 V (+10% - 15%).
- Temperatura funcionamiento -5 / +40 °C.
- Poder interrupción contactos 16(6)A 250 Vac.
- Potencia absorbida 3'5 W máximo.
- Conexión eléctricas Bornes FASTON 6'3 mm x 0'8 mm.
- Posición funcionamiento cualquiera.
- Montaje en pared mediante 2 tornillos diámetro 4 mm.



CODIGO	MODELO	Nº DESESCARCHES	DURACION	TETARDO VENTILADORES
3TMP005	SB1.81 6H	Hasta 6 cada 24 h	Ajustable de 3 a 90 minutos	No
3TMP006	SB1.82 6H	Hasta 6 cada 24 h	Ajustable de 3 a 90 minutos	Fijo
3TMP007	SB3.82 24H	Hasta 6 cada 24 h	Ajustable de 1 a 56 minutos	Ajustable de 0 a 5 minutos
3TMP004	SB3.92	Hasta 6 cada 24 h	Ajustable de 1 a 56 minutos	No*