

TEMPERATURA EXTERNA +35°C

TEMPERATURA EXTERNA +45°C

Temp. cámara	+10°C		+5°C		0°C		-5°C	
Modelo	Wattios	m3	Wattios	m3	Wattios	m3	Wattios	m3
MGS103120F	1055	7,2	910	5,8	779	4,6	652	3,5
MGS105120F	1331	10	1113	7,8	965	6,4	818	5
MGS106120F	1455	11	1217	8,9	1062	7,3	903	5,7
MGS107120F	1582	13	1416	11	1247	9,2	1075	7,4
MGS110120F	1802	15	1606	13	1431	11	1236	9,1
MGS211120F	2553	24	2129	19	1843	16	1558	13
MGS212121F	2860	29	2506	24	2178	19	1764	15
MGS213121F	3113	32	2799	28	2475	23	2149	19
MGS315121F	4213	48	3712	41	3221	34	2730	27
MGS320121F	4741	55	4149	47	3652	40	3110	32

Temp. cámara	+10°C		+5°C		0°C		-5°C	
Modelo	Wattios	m3	Wattios	m3	Wattios	m3	Wattios	m3
	906	5,7	779	4,6	664	3,6	553	2,8
	1161	8,3	965	6,4	833	5,1	702	4
	1278	9,6	1052	7,2	911	5,8	768	4,6
	1395	11	1247	9,2	1094	7,6	936	5,9
	1599	13	1421	11	1271	9,5	1092	7,6
	2223	20	1843	16	1589	13	1337	10
	2520	24	2190	19	1885	15	1521	12
	2717	26	2449	23	2162	19	1869	15
	3581	39	3150	33	2708	27	2269	21
	4070	46	3535	38	3111	32	2621	25

Temp. cámara	-15°C		-20°C		-25°C	
Modelo	Wattios	m3	Wattios	m3	Wattios	m3
BGS110120F	903	4,7	740	3,4	593	2,3
BGS112120F	1112	6,8	923	4,9	742	3,4
BGS117120F	1452	11	1186	7,6	920	4,9
BGS218120F	1737	14	1423	10	1133	6,9
BGS220121F	1959	17	1656	13	1346	9,2
BGS320121F	2632	27	2192	20	1790	15
BGS330121F	3154	37	2650	28	2180	20

Temp. cámara	-15°C		-20°C		-25°C	
Modelo	Wattios	m3	Wattios	m3	Wattios	m3
	816	4	664	2,8	523	1,9
	998	5,6	824	4	654	2,7
	1339	9,1	1074	6,4	807	3,9
	1569	12	1276	8,5	1001	5,6
	1681	13	1205	9,9	1123	6,9
	2189	20	1803	15	1451	10
	2730	29	2280	21	1855	16

TEMPERATURA EXTERNA +35°C

TEMPERATURA EXTERNA +45°C

Temp. cámara	+10°C		+5°C		0°C		-5°C	
Modelo	Wattios	m3	Wattios	m3	Wattios	m3	Wattios	m3
MSP121T0490F	1387	12	1230	9,1	1088	7,6	952	6,3
MSP123T0490F	1652	14	1443	11	1264	9,5	1078	7,5
MSP221N0490F	2444	23	2129	19	1854	16	1586	13
MSP221T0491F	2886	29	2420	23	2108	19	1792	15
MSP135T0491F	4990	57	4254	49	3747	42	3192	34

Temp. cámara	+10°C		+5°C		0°C		-5°C	
Modelo	Wattios	m3	Wattios	m3	Wattios	m3	Wattios	m3
	1208	8,9	1068	7,5	937	6,2	815	5
	1470	12	1281	9,7	1124	8	958	6,3
	2090	18	1794	15	1544	13	1310	10
	2571	24	2127	19	1840	16	1546	13
	4181	48	3634	40	3199	34	2694	27

Temp. cámara	-15°C		-20°C		-25°C	
Modelo	Wattios	m3	Wattios	m3	Wattios	m3
BSP121T0490F	1118	6,9	917	4,8	715	3,2
BSP123T0490F	1528	11	1234	8	939	5,1
BSP221N0490F	1749	14	1425	10	1113	6,8
BSP221T0491F	2070	18	1681	13	1298	8,7
BSP135N0491F	2602	27	2102	18	1649	13
BSP135T0491F	2972	33	2453	24	1959	16

Temp. cámara	-15°C		-20°C		-25°C	
Modelo	Wattios	m3	Wattios	m3	Wattios	m3
	1016	5,8	821	3,9	627	2,5
	1409	7,8	1120	6,8	833	4,1
	1554	12	1259	8,3	971	5,3
	1884	16	1511	11	1137	7
	2160	19	1726	14	1344	9,2
	2600	27	2134	19	1684	13

BASE DE CÁLCULO VER PÁGINA 19